

Reinigungs und Pflegehinweise

- Für die Reinigung und Pflege von Fliesenbelägen wie Feinsteinzeug oder glasierten Fliesen dürfen Sie keine schichten aufbauenden Reiniger verwenden.
- Viele Reinigungsmittel die in Discountern erhältlich sind, enthalten Wachse, Öle oder Silikone. Diese Reiniger sind meist schichtaufbauend und hinterlassen nach jeder Reinigung eine feine Schicht. Die so nach und nach aufgebauten Schichten lassen sich letztendlich nur sehr schwer mit Spezialreinigern und maschineller Hilfe entfernen. Der Fachhandel führt Pflegemittel, die ausdrücklich für glasierte Fliesen und Feinsteinzeug bestimmt sind.
- Natursteine wie Marmor und Granit dürfen zudem nicht mit sauren Reinigern gepflegt werden. Diese würden zu irreparablen Schäden der Oberfläche führen. Auch hierfür bietet der Fachhandel Pflegemittel an, die ausdrücklich für Naturstein geeignet sind. (z.B. Schuhböcks, Patina Fala, Lithofin, Fila, Sopro, etc.)
- Die Verfugung von Fliesenbelägen ist nicht säurebeständig. Bitte achten Sie bei der Reinigung Ihres Fliesenbelages auf die Nutzung des richtigen Reinigers. Saure Reiniger, die z.B. auf Zitronensäureoder Essigsäurebasis hergestellt sind, können langfristig zur Schädigung der Verfugung führen. Wir empfehlen daher, die Reinigung mit neutralen oder nur leicht alkalischen Reinigungsmitteln vorzunehmen.
- Wenn zur Entfernung von Wasserflecken gelegentlich sauere Reiniger eingesetzt werden, sind unbedingt die Fugen ausreichend vorzunässen, um das Eindringen des sauren Reinigers in die Fuge zu verhindern. Die Einwirkzeit sollte hier so kurz wie möglich gehalten werden. Zusätzlich sollte die Reinigung mechanisch mit Lappen, Schwamm oder Bürste unterstützt

werden. Anschließend sollte mit ausreichend Wasser nachgespült werden, um die Reinigerüberreste restlos zu entfernen.

- Die gleiche Anwendung gilt für die Silikonfugen. Silikonfugen sind fungizid eingestellt. Um diese Wirkung zu erhalten, müssen die Fugen nach dem Baden oder Duschen mit klarem Wasser abgespült werden. Dies ist notwendig um Mikroorganismen keinen Nährboden zu bieten der sonst aus Körperpflegemitteln, Hautschuppen, Haaren etc. besteht. Anschließend sollten Sie die Fugen trocken nach wischen.
- Die maximale Luftfeuchtigkeit sollte 60% nur kurzzeitig überschreiten, zusätzlich ist auf eine ausreichende Belüftung nach dem Bade bzw. Duschvorgang durch Kippen oder Öffnen der Fenster zu achten.
- Die Verwendung ungeeigneter Reiniger kann zum Erlöschen der Gewährleistung führen.



Fliesen Zorn GmbH

Fahrmannstraße 2 97299 Zell am Main

Tel. 0931 35 82 54 51 Mobil 0170 69 79 89 1 Fax 0931 35 82 54 53

eMail: info@fliesen-zorn.de Web: www.fliesen-zorn.de